



***Kub***  
ideale Formen

Шкафы свободного проектирования



[www.zavodkub.com](http://www.zavodkub.com)

## 19" Шкафы настенные X-IQ

<b>Класс защиты</b>	IP20, IK08
<b>Допустимая нагрузка, кг</b>	45
<b>Тип конструкции</b>	сварной корпус
<b>Материал, поверхность</b>	листовая сталь, структурное порошковое напыление
<b>настенная часть, корпус, боковые стенки:</b>	
<b>дверь:</b>	листовая сталь, структурное порошковое напыление, закаленное стекло 4 мм.
<b>профили 19":</b>	листовая сталь, цинковое покрытие.
<b>Цвет</b>	RAL 7035
<b>Комплект поставки</b>	корпус, настенная часть, дверь обзорная с замком, стенки боковые (2 шт.), профили 19" (2 шт.), комплект ключей, упаковка.
<b>Поставка</b>	В собранном виде
<b>Опции</b>	RAL 9005, принадлежности

Высота монтажа, U	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Код
4	250	625	400	X-IQ4U64
6	350	625	400	X-IQ6U64
6	350	625	600	X-IQ6U66
9	500	625	400	X-IQ9U64
9	500	625	600	X-IQ9U66
12	650	625	400	X-IQ12U64
12	650	625	600	X-IQ12U66
15	750	625	400	X-IQ15U64
15	750	625	600	X-IQ15U66
18	850	625	400	X-IQ18U64
18	850	625	600	X-IQ18U66

## 19" Шкафы напольные с обзорной дверью XL-IT

<b>Класс защиты</b>	IP20, IK08
<b>Допустимая нагрузка, кг</b>	600
<b>Тип конструкции</b>	сварной каркас стальных рам
<b>Материал</b>	листовая сталь; листовая сталь; закаленное стекло 4,0 мм; листовая сталь.
<b>каркас:</b>	
<b>дверь:</b>	
<b>стенки:</b>	
<b>Поверхность</b>	структурное порошковое напыление RAL 7035;
<b>каркас, дверь, стенки:</b>	
<b>комплект для монтажа 19" оборудования:</b>	цинковое покрытие
<b>Комплект поставки</b>	каркас с потолочной панелью, дверь обзорная с трехточечным штанговым замком и поворотной ручкой, стенка задняя, стенка боковая (2 шт.), комплект для монтажа 19" оборудования, опоры винтовые (4 шт.), комплект ключей, упаковка
<b>Поставка</b>	В собранном виде
<b>Опции</b>	RAL 9005

Высота монтажа, U	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Код
11	600	600	600	XL-IT11U66
15	800	600	600	XL-IT15U66
19	1000	600	600	XL-IT19U66
24	1200	600	600	XL-IT24U66
28	1400	600	600	XL-IT28U66
33	1600	600	600	XL-IT33U66
37	1800	600	600	XL-IT37U66
42	2000	600	600	XL-IT42U66
46	2200	600	600	XL-IT46U66
11	600	800	800	XL-IT11U68
15	800	800	800	XL-IT15U68
19	1000	800	800	XL-IT19U68
24	1200	800	800	XL-IT24U68
28	1400	800	800	XL-IT28U68
33	1600	800	800	XL-IT33U68
37	1800	800	800	XL-IT37U68
42	2000	800	800	XL-IT42U68
46	2200	800	800	XL-IT46U68
42	2000	800	1000	XL-IT42U810
46	2200	800	1000	XL-IT46U810
24	1200	600	1000	XL-IT24U610
28	1400	600	1000	XL-IT28U610
33	1600	600	1000	XL-IT33U610
37	1800	600	1000	XL-IT37U610
42	2000	600	1000	XL-IT42U610
46	2200	600	1000	XL-IT46U610
42	2000	800	1000	XL-IT42U810
46	2200	800	1000	XL-IT46U810

## 19" Стойки открытые X-I, X-IC

<b>Допустимая нагрузка, кг</b>	300
<b>Материал, поверхность:</b>	листовая сталь, структурное порошковое напыление
<b>Рама, основание (2 шт.), перемычки:</b>	
<b>Цвет:</b>	RAL 7035
<b>Комплект поставки:</b>	рама, основание (2 шт.), опоры винтовые (4 шт.), упаковка
<b>Поставка:</b>	в разобранном виде
<b>Опции:</b>	RAL 9005, принадлежности

Высота монтажа, U	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Код
28	1400	550	600	X-I28U66
33	1600	550	600	X-I33U66
37	1800	550	600	X-I37U66
42	2000	550	600	X-I42U66
28	1400	550	600	X-IC28U66
33	1600	550	600	X-IC33U66
37	1800	550	600	X-IC37U66
42	2000	550	600	X-IC42U66
46	2200	550	600	X-IC46U66
28	1400	550	800	X-IC28U68
33	1600	550	800	X-IC33U68
37	1800	550	800	X-IC37U68
42	2000	550	800	X-IC42U68
46	2200	550	800	X-IC46U68
50	2400	550	800	X-IC50U66
50	2400	550	800	X-IC50U68



## 19" Шкафы напольные серверные с системой прямого охлаждения XL-IDC

<b>Класс защиты</b>	IP55, IK08 (ГОСТ 14254)
<b>Допустимая нагрузка, кг</b>	1500
<b>Тип конструкции</b>	сварной каркас стальных рам
<b>Материал</b>	листовая сталь; листовая сталь; закаленное стекло 4,0 мм; листовая сталь
<b>каркас:</b>	
<b>дверь:</b>	
<b>стенки:</b>	структурное порошковое напыление RAL 7035;
<b>каркас, дверь, стенки:</b>	
<b>комплект для монтажа 19" оборудования:</b>	цинковое покрытие
<b>Уплотнение</b>	вспененный полиуретан
<b>двери, стенки, потолочная панель:</b>	
<b>Петля</b>	угол открывания до 120°
<b>Комплект поставки</b>	каркас с потолочной панелью, дверь обзорная с трехточечным штанговым замком и поворотной ручкой, дверь сплошная с трехточечным штанговым замком и поворотной ручкой, стенка боковая (2 шт.), охлаждающее устройство (внутренний блок, подключаемый с боковой стороны, наружный блок), комплект для монтажа 19" оборудования, панель ограничения воздуха (2 шт.), карман для документации, защита дна, цоколь 100 мм, провода заземления, комплект ключей, упаковка
<b>Опции</b>	оборудование для поддержания микроклимата внутри шкафа; оборудование для организации системы мониторинга; оборудование для системы автоматического газового пожаротушения; оборудование для системы утечки воды и конденсата; монтаж системы охлаждения.

Высота монтажа, U	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Код
42	2000	800	1200	XL-IDC42U810-3.5
42	2000	800	1200	XL-IDC42U812-3.5
42	2000	800	1200	XL-IDC42U810-5.0
42	2000	800	1200	XL-IDC42U812-5.0
42	2000	800	1200	XL-IDC42U810-7.1
42	2000	800	1200	XL-IDC42U812-7.1
42	2000	800	1200	XL-IDC42U812-10.0
42	2000	800	1200	XL-IDC42U812-12.5
42	2000	800	1200	XL-IDC42U812-14.0

## 19" всепогодные сетевые настенные X-CC

<b>Класс защиты:</b>	IP66, IK10 (ГОСТ 14254-96)
<b>Un, В:</b>	1000
<b>In, А:</b>	100
<b>Распределенная нагрузка, кг:</b>	45
<b>Тип конструкции:</b>	сварной корпус
<b>Материал:</b>	листовая сталь
<b>Поверхность:</b>	корпус и дверь: структурное порошковое напыление RAL 7035; монтажная панель, монтажные скобы: цинковое покрытие
<b>Замок:</b>	с двойной бородкой язычковый
<b>Петля:</b>	угол открывания до 180°
<b>Комплект поставки:</b>	корпус, дверь наружная с жалюзи, дверь внутренняя с перфорацией, карманы с фильтрующим элементом и утеплителем, система монтажа 19", DIN-рейка, комплект стальных заглушек, сальники кабельного ввода, упаковка
<b>Опции:</b>	принадлежности
<b>Принадлежности:</b>	подробная информация см <b>монтаж систем</b>

Высота монтажа, U	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Код
6	350	600	600	X-CC6U66
9	500	600	600	X-CC9U66
12	650	600	600	X-CC12U66
15	800	600	600	X-CC15U66
18	950	600	600	X-CC1866

## 19" Шкафы напольные серверные XL-ID

<b>Класс защиты</b>	IP20, IK08
<b>Допустимая нагрузка, кг</b>	900
<b>Тип конструкции</b>	сварной каркас стальных рам
<b>Материал</b>	листовая сталь
<b>Поверхность</b>	структурное порошковое напыление RAL 7035;
<b>каркас, дверь, стенки:</b>	
<b>комплект для монтажа 19" оборудования:</b>	цинковое покрытие
<b>Комплект поставки</b>	каркас с потолочной панелью, двери перфорированные передняя и задняя с трехточечным штанговым замком и поворотной ручкой, стенка боковая (2 шт.), комплект для монтажа 19" оборудования, опоры винтовые (4 шт.), упаковка
<b>Поставка</b>	В собранном виде
<b>Опции</b>	RAL 9005

Высота монтажа, U	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Код
42	2000	600	800	XL-ID42U68
42	2000	800	800	XL-ID42U88
42	2000	600	1000	XL-ID42U610
42	2000	800	1000	XL-ID42U810
42	2000	600	1200	XL-ID42U612
42	2000	800	1200	XL-ID42U812

