

RICOH
imagine. change.

Повноколірний лазерний принтер

IP C8500

☑ Принтер



IP C8500



45 стр./хв

Розкрийте силу захоплюючих кольорів і розширених можливостей друку

IP C8500 розроблений для того, щоб дати можливість компаніям будь-якого розміру створювати вражаючі візуальні зображення та друку професійного рівня. Він здатний втілити ваші рішення для офісного друку завдяки чудовій якості кольору, гнучким параметрам обробки та покращеним функціям екологічності.

Завдяки IP C8500 ви розпрощаєтесь з витратним зовнішнім підрядом і візьмете під повний контроль свої потреби в якісному друкуванні. Від приголомшливих рекламних матеріалів до захоплюючих презентацій, брошур, що привертають увагу, і багато іншого, ви отримаєте свободу створення власних друківаних матеріалів власними силами — швидко та ефективно.

Набір зручних функцій призначений для підвищення продуктивності та якості друку. Від інтуїтивно зрозумілої 7-дюймової інтелектуальної панелі управління до зрічних можливостей під'єднання — Ricoh IP C8500 гарантує, що ви можете зосередитись на найважливішому — створенні вражаючих візуальних зображень, які зачарують вашу аудиторію.

Зменшуйте витрати, отримайте кращий контроль, зведіть до мінімуму вплив на навколишнє середовище та відкрийте цілий світ можливостей за допомогою IP C8500 — ідеального рішення для офісного друку, що відповідає ваших потребам.

Заощаджуйте енергію та мінімізуйте вплив на довкілля



Будучи лідером у галузі екологічних показників, ми прагнемо змінити ситуацію не лише завдяки власним зусиллям, але й підтримуючи ваші цілі сталого розвитку. Ось як Ricoh може допомогти вам заощадити енергію та мінімізувати вплив на довкілля за допомогою IP C8500:

- Включає **50%** переробленого пластику
- На **50%** зменшено використання пластикової упаковки у порівнянні з попередніми моделями, а також усунення зайвої упаковки
- Низьке значення TEC 0,44 кВт-год для енергоефективності та зменшення впливу на навколишнє середовище протягом усього життєвого циклу



IP C8500

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГОЛОВНІ

Час розігріву	21 секунд
Друк 1-ї сторінки (Ч&Б)	3.2 секунд
Друк 1-ї сторінки (Колір)	5.2 секунд
Швидкість неперервного друку	45 стор/хв
Пам'ять (станд.)	2 ГБ ОЗУ на мейнфреймі + 4 ГБ ОЗУ на Smart Operation Panel (SOP)
Пам'ять (опц.)	Твердотільний накопичувач (SSD) на 256 ГБ
Вага	81 кг
Розміри (ШхГхВ)	587 x 701 x 779 мм
Джерело живлення	220 - 240 В, 50-60 Гц

ПРИНТЕР

Процесор	Intel Apollo Lake 1.6 Гц
Мова принтера (станд.)	PCL5c (емуляція), PCL6, PostScript®3™ (емуляція), PDF Direct Print (емуляція)
Мова принтера (опц.)	Оригінальний Adobe® PostScript®3™, Adobe® PDF Direct Print
Роздільна здатність (макс.)	До 4800 x 1200 dpi
Мережевий інтерфейс (станд.)	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B
Мережевий інтерфейс (опц.)	Wireless LAN (IEEE 802.11a,b,g,n,ac)
Мнрнжеві протоколи	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Mobile printing capability	Apple AirPrint™, Mopria, Ricoh Smart Device Connector
Шрифти (станд.)	80 латинських шрифтів + 13 міжнародних шрифтів
Шрифти (опц.)	136 латинських шрифтів (з опцією PS3); 108 латинських шрифтів (з опцією IPDS)
Середовище Windows®	Windows 8.1/10/11; Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Середовище Mac OS	macOS v10.15 та пізніші версії
Середовище Citrix	Citrix XenApp 7.15 LTSR, VirtualApps/Desktops 2012 та пізніші версії
Підтримка інших середовищ	IBM iSeries AS/400-using OS/400 Host Print Transform

РОБОТА З ПАПЕРОМ

Розміри паперу	1st Paper Tray: 8.5" x 11", A4, B5, A5 2nd Paper Tray: 5.5" x 8.5" - 12" x 18" (A3-A6, B4-B6), Envelopes Bypass: Width: 3.5" - 12.6" (90 - 320 mm), Length: 5.8" - 49.6" (148 - 1260mm)
Завантаження папером (станд.)	1,200 аркушів (2 x 550 аркушів + обхідний лоток на 100 аркушів)
Завантаження папером (макс.)	4,850 аркушів
Приймальний лоток (станд.)	500 аркушів (A4 або менші); 250 аркушів (B4або більші)
Приймальний лоток (макс.)	3,500 аркушів
Щільність паперу	Стандартні лотки: 60 - 300 г/м ² Обхідний лоток: 52 - 300 г/м ² Дуплексний друк: 52 - 256 г/м ²
Типи паперу	Звичайний, перероблений, спеціальний, кольоровий, фірмові бланки, картон, попередньо надрукований, крейдований, конверти, етикетки, глясовий

ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Споживана потужність (макс.)	Менше 1584 Вт
Споживана потужність (Ч&Б макс.)	587 Вт
Споживана потужність (Колір макс.)	665 Вт
Споживана потужність (готовність/сплячий режим)	68,7 Вт / 0,38 Вт
Значення TEC	0,44 кВт-год / тиждень

*Еталонне значення, засноване на методі тестування ENERGY STAR Ver.3.2.

IP C8500

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

Тонер (чорний)	33,000 відбитків
Тонер (cyan/magenta/yellow)	22,500 відбитків

Заявлене значення ресурсу при 5% заповненні сторінки тонером.

ДОДАТКОВІ КАСЕТИ ДЛЯ ПАПЕРУ ТА ФІНІШЕРИ

2 лотка для паперу на 550 аркушів, лоток великої місткості на 2000 аркушів, бічний лоток великої місткості на 1650 аркушів, внутрішній модуль багаторазового складання, гібридний фінішер на 1000 аркушів, буклетний фінішер на 1000 аркушів, фінішер на 3000 аркушів

ІНШІ ОПЦІЇ

Тумба-підставка, блок безшовного скріплення, блок перфоратора, оригінальний Adobe PostScript®3, бездротовий інтерфейс IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, SSD на 256 ГБ, блок IPDS

Деякі опції можуть бути недоступними на момент виходу на ринок.

Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Для досягнення максимальної продуктивності та продуктивності ми рекомендуємо використовувати оригінальні запчастини та витратні матеріали Ricoh. Деякі функції можуть вимагати використання додаткових опцій.



RICOH

imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Пристрій сертифікований за стандартом ISO9001 і ISO14001.

Всі назви продуктів і торгових марок належать відповідним власникам. Характеристики і зовнішній вигляд продуктів можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Фактичний колір продукту може відрізнятися від кольору в брошурі. Зображення в цій брошурі призначені тільки для ілюстрацій, тому можливі невеликі відмінності в деталях.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Всі права захищені. Ця брошура, її зміст та/або макет не можуть бути змінені та/або адаптовані, частково або повністю скопійовані і / або включені в інші матеріали без попередньої письмової згоди Ricoh Europe PLC.



Мегатрейд – Офіційний дистриб'ютор Ricoh в Україні

03057, м. Київ, вул. Сім'ї Бродських, 31-33

Тел. (044) 538-00-06, Email: printsales@megatrade.ua

www.megatrade.ua



MEGATRADE
project distribution