

XEIKON CX500

Неперевершена продуктивність
і якість у виробництві шпалер

XEIKON



A division of **Flint**Group

XEIKON CX500

Технічні характеристики

Неперевершена продуктивність і якість у виробництві шпалер

- ♦ Максимальна швидкість — 30 м/хв
- ♦ Ширина матеріалу — до 520 мм
- ♦ Повністю ротаційний друк із змінною довжиною повтору
- ♦ Висока якість — 1200 dpi зі змінною щільністю краплі
- ♦ 5-та друкарська секція для відтворення плашкових кольорів та захисних елементів
- ♦ Екологічність — відповідає стандарту EN15102
- ♦ Універсальний робочий процес, цифровий фронт-енд
- ♦ Друк на поширених матеріалах без попередньої обробки

XEIKON

XEIKON MANUFACTURING NV

T. +32 (0) 3 441 13 11
Duwijkstraat 17 - 2500 Lier - Belgium
www.xeikon.com - info@xeikon.com

© 2019 Xeikon Manufacturing NV. Всі права захищені. Всі торгові марки належать їхнім відповідним власникам. Жодна частина цієї брошури не може бути відтворена, скопійована, адаптована, перекладена або передана будь-яким способом без попереднього письмового дозволу Xeikon. Матеріали цієї брошури мають виключно інформаційний характер і можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Xeikon не несе відповідальності за можливі помилки, які можуть міститися в цій брошурі.



Мегатрейд – Офіційний дистриб'ютор Xeikon в Україні
03057, м. Київ, вул. Сім'ї Бродських, 31-33
Тел. (044) 538-00-06, Email: printsales@megatrade.ua
www.megatrade.ua www.print.megatrade.ua

ТЕХНОЛОГІЯ ДРУКУ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Процес	Тонерна електрофотографія на основі LED-матриці
Колірна конфігурація	5/0 односторонній друк, п'ята друкарська секція для плашкового кольору, захисного тонера або непрозорого білого
Стандартна послідовність кольорів	white (5 th), yellow, cyan, magenta, black (послідовність може змінюватись)
Вбудований контроль щільності	Стандартно
Вбудоване керування регістром	Стандартно
ТОНЕРНА СИСТЕМА	
Тонер	Тонер Xeikon QB-CH (Cheetah), ліцензований Pantone®
	Відповідає вимогам FDA та рекомендаціям Nestlé щодо контакту з харчовими продуктами
Спеціальні кольори	Плашкові кольори: R-G-B, ExtraMagenta, White, Clear (відбиває ультрафіолетове випромінювання)
Світлостійкість	6-8 за шкалою blue wool
НОСІЇ	
Полотно	Підкладка для шпалер з нетканого матеріалу
	Всі матеріали наведені на сайті www.xeikon.com
Ширина носіїв	520 мм
Щільність носіїв	40 - 350 г/м²
Товщина носіїв	40 - 550 мкм
Вирівнювання полотна	Стандарт активного вирівнювання полотна
ПРОДУКТИВНІСТЬ ДРУКАРСЬКОЇ МАШИНИ	
Швидкість	30 м/хв
	Швидкість може змінюватися залежно від товщини носія для друку
Пропускна здатність машини	До 936 кв.м/год
ФОРМУВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ	
Роздільна здатність	1200 dpi зі змінною щільністю точок
Растрезація	Бібліотека растрів Pericle до 240 lpi
Ширина друку	508 мм
Контролер друку	Xeikon X-800
Оператор GIU	Контролер X-800 MyPress
Відповідність	CE, CB, FCC
	Здатність до видалення фарби (за методикою INGEDE)
РОЗРІЗАННЯ, ПЕРЕМОТУВАННЯ ТА НАМОТУВАННЯ У РУЛОНИ	
Бічна обрізка	З використанням дискових ножів, оптимізовано для виробництва шпалер
	Ширина бічної обрізки: 440–500 мм
Видалення обрізків	Додатковий модуль для видалення та подрібнення бічної обрізки — для виробництва без централізованої системи утилізації відходів
Поперечне різання	Ротаційне (кероване штрихкодом)
Вихід	Доставка: рулони без сердечника
	Діаметр готових рулонів: 40 - 150 мм
	Довжина рулону шпалер: 7 - 20 м
	Ємність лотка: 8–10 рулонів залежно від діаметра рулону (може бути підключений до конвеєрної системи для подальшої інтеграції з пакуванням)

direct. dedicated. digital.