

Graf[®]cut

G-80H

Програмована,
повністю гідравлічна
гільйотина



КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ:

- Управління на базі PLC
- Гідравлічний привід ножа
- Гідравлічний притискний механізм із плавним регулюванням тиску через сенсорну панель
- Електронне регулювання тиску притиску через сенсорну панель
- Керований електромеханічний задній упор
- Точне електронне мікрорегулювання заднього упору з міцної нержавіючої сталі
- Зносостійка поверхня столів із нержавіючої сталі
- Широкий передній стіл 1640 мм
- Повітряна подушка на передньому та задньому столі для зручного подавання матеріалу
- Відсутність прорізу на задньому столі
- Лазерна індикація лінії різі з функцією вмикання/вимикання
- Яскраве LED-освітлення робочої зони
- Засоби безпеки: кнопка аварійної зупинки на передній панелі, регулювання глибини ножа ексцентриком з передньої частини, світлова завіса безпеки (фотобар'єр), контроль верхнього положення ножа, активація циклу різання двома кнопками одночасно, комплект для безпечної заміни ножа з захистом леза, захисні кожухи всіх потенційно небезпечних зон, повністю закритий задній стіл, механічно керована м'яка педаль попереднього притискання
- Електронно керована (мікровимикачем) фальш-притискна металева пластина для м'яких матеріалів
- Низьке енергоспоживання та тиха робота: двигун працює лише під час циклу різання
- Зручний доступ до точок змащування

ПРОГРАМОВАНИЙ СЕНСОРНИЙ ЕКРАН



- Сенсорна панель 10" LCD, кольорова
- До 100 програм, по 100 різів у кожній програмі, з можливістю алфавітно-цифрового найменування програм
- Програмування під час різання (cut & save)
- Швидка програма для різання візиток
- Калькулятор
- Програмоване значення тиску притиску для кожного різі
- Програмоване виштовхування стопи з-під ножа та притиску settable knife
- Нагадування про заміну ножа з відображенням на екрані
- Нагадування про змащування з відображенням на екрані
- Багатомовний інтерфейс
- Лічильник кількості різів за день і загальний
- Режим діагностики для перевірки перемикачів
- USB-роз'єм для оновлення програмного забезпечення

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ширина різання	800 мм (31,5")
Глибина різання	800 мм (31,5")
Висота різання	100 мм (3,93") — без фальш-притискної пластини
Вузкий розріз	25 мм без фальш-притискної пластини (50 мм з фальш-притисною пластиною)
Довжина переднього стола	650 мм
Ширина переднього стола	1640 мм
Точність різ	0,1 мм
Привід леза	Гідравлічний
Регулювання глибини ножа	Регулювання глибини ножа ексцентриком на ножовій балці з передньої частини. Швидка заміна ножа (близько 5 хв.) з автоматичним відключенням у нижній мертвій точці.
Швидкість роботи ножа	16 циклів/хвилину
Затискач	Гідравлічний з плавним регулюванням з екрана
Діапазон сили затиску	300 - 2000 daN
Швидкість заднього упору	Привід серводвигуна — сервомоторний, з електронним регулюванням положення через електронну ручку на передній панелі. Швидкість серводвигуна — 160 мм/с.
Вага нетто	900 кг
Розміри машини (Ш x Г x В)	1645 x 1900 x 1500 мм
Транспортні розміри машини	2050 x 1740 x 1730 мм
Блок живлення	Електроживлення (ЄС): 3 фази, 380–400 В, 50 Гц, 3,8 кВт Електроживлення (США): 3 фази, 220 В, 60 Гц, 25 А (рекомендоване підключення — 40 А)
Колір машини	RAL 7016



Мегатрейд – Офіційний дистриб'ютор GRAFCUT в Україні
вул. Костянтинівська, 74-А, м. Київ, 04080, Україна
Тел. (044) 538-00-06, Email: printsales@megatrade.ua
www.print.megatrade.ua www.megatrade.ua