

Компактні монохромні БФП і принтер

M 320SE
M 320FSE
P 311SE

RICOH
imagine. change.



M 320SE: монохромний БФП 3-в-1
M 320FSE: монохромний БФП 3-в-1
P311SE: монохромний принтер

Серія M 320SE / M 320FSE / P 311SE пропонує оптимальне рішення для ваших потреб — від простого й компактного друку до ефективної багатофункціональності. Створені для високої продуктивності з мінімальним обслуговуванням, наші пристрої є ідеальними для інтенсивних робочих умов. Завдяки компактним розмірам вони чудово вписуються в обмежений простір, а інтуїтивно зрозуміле управління гарантує легкість у використанні та догляді.

Основні можливості і функції:

- **Швидкість друку:** до 32 сторінок за хвилину.
- **M 320SE:** компактні розміри, що ідеально підходять для обмеженого простору.
- **M 320FSE:** інтуїтивно зрозуміла 4,3-дюймова сенсорна панель для зручного перемикання між режимами друку, копіювання, сканування та факсування.
- **P 311SE:** простий у використанні та управлінні, вирізняється високою надійністю.
- **Безпека:** зашифрований зв'язок за протоколом SNMPv3 для моніторингу пристроїв, а також безпечна передача електронної пошти через SMTP поверх SSL/TLS.

M 320SE / M 320FSE / P 311SE

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	M 320SE	M 320FSE	P 311SE
ГОЛОВНІ			
Час розігріву	30 сек	30 сек	26 сек
Вихід 1-ї сторінки		7.1 сек	
Швидкість		32 стор/хв	
Пам'ять	256 Мб	256 Мб	128 Мб
Вага	18 кг	18 кг	13 кг
Розміри: Ш x Д x В	405 x 392 x 407 мм	405 x 392 x 420 мм	370 x 392 x 262 мм
Джерело живлення		220 - 240 V, 50 - 60 Hz	
Лазерна класифікація		Class 1 Laser Product (IEC60825 - 1:2014)	



КОПІЮВАЧ (M 320SE, M 320FSE)

Багатократне копіювання	До 99 копій	До 99 копій	-
Роздільна здатність	1,200 x 1,200 dpi	1,200 x 1,200 dpi	-
Масштабування	Від 25% до 400% з кроком 1%	Від 25% до 400% з кроком 1%	-

ПРИНТЕР

Мова опису сторінок	PCL5e (MAC), PCL6 (Windows & Linux), PostScript3 (Windows)
Роздільна здатність	1,200 x 1,200 dpi
Інтерфейси (стандартно)	Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB2.0 Type B
Підтримка ОС Windows	Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022, Windows® Server 2025
Підтримка Mac OS	Macintosh OS X v12 або новіші версії
Інші середовища	Linux

СКАНЕР (M 320SE, M 320FSE)

Швидкість: ЧБ	13 ориг/хв	13 ориг/хв	-
Швидкість: колір	4.5 ориг/хв	4.5 ориг/хв	-
Роздільна здатність	600 dpi	600 dpi	-

ФАКС (M 320FSE)

Сумісність	-	ITU-T (CCITT) G3	-
Швидкість передачі	-	3 сек	-
Швидкість модема: макс.	-	33.6 Кбіт/сек	-

РОБОТА З ПАПЕРОМ

Формати паперу		A4, A5, A6, B5, B6	
Запас паперу: станд.		300 арк	
Запас паперу: макс.		550 арк	
Приймальний лоток	50 арк	50 арк	125 sheets
Щільність паперу		52 - 162 г/м²	

ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Споживана потужність: робоча	514 W	520 W	512 W
У сплячому режимі	0.87 W	0.87 W	0.72 W
ТЕС*	0.423 kWh/week	0.423 kWh/week	0.408 kWh/week

ОПЦІЇ

Лоток для паперу 1x 250 арк.

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

Тонер-картридж: стартовий	1,000 стор	7,000 стор	7,000 стор
Тонер-картридж: стандартної ємності	3,500 стор	-	-
Тонер-картридж: підвищеної ємності		7,000 стор	

Метод оцінки ресурсу
витратних матеріалів:
ISO/IEC 19752

ISO9001 certified, ISO14001
certified, ISO27001 certified

COMMISSION REGULATION
(EU) 2019/2020. Джерело світла
в цьому виробі не призначене
для використання в інших
цілях, окрім друку зображень.

Мегатрейд – Офіційний дистриб'ютор Ricoh в Україні
вул. Костянтинівська, 74-А, м. Київ, 04080, Україна
Тел. (044) 538-00-06, Email: printsales@megatrade.ua
www.megatrade.ua www.print.megatrade.ua



MEGATRADE
project distribution

RICOH
imagine. change.

Всі торгові марки та назви продуктів є торговими знаками своїх власників. Технічні характеристики та зовнішній вигляд можуть бути змінені без попередження. Колір пристрою може відрізнятися від кольору зображення в брошурі. Ілюстрації у брошурі не є реальними фотографіями, можливі відмінності. Copyright © 2021 Ricoh Europe PLC. Всі права захищені. Ця брошура, її зміст та/або макет не можуть бути змінені та/або адаптовані, частково або повністю скопійовані та/або включені в інші матеріали без попереднього письмового дозволу Ricoh Europe PLC.