

Valiani Optima V

Планшетні різальні плотери з широкими можливостями



Серія Optima V – це цифрові різальні машини з широким асортиментом інструментів та аксесуарів, розроблені для поліграфічної та пакувальної промисловості з метою управління складними процесами вирізування. Відрізняються виключно розмірами робочого столу.

Різальні системи серії Optima V характеризуються надзвичайною універсальністю, що дозволяє використовувати їх для висікання, бігування і перфорування широкого спектру матеріалів товщиною до 20 мм.

Плотери серії Optima V обладнані двома незалежними слотами для встановлення ріжучих ножів, що запобігає перериванню робочого циклу. В стандартну комплектацію входить вакуумна помпа для утримання матеріалу в робочій зоні, тангенціальний інструмент з комплектом лез та камера для реєстрації міток. Підвищена точність позиціонування досягається завдяки двом притискним системам: вакуумному притиску та фірмовій відкидній затискній системі Valiani.

Більш зручні, ніж будь-які подібні машини на ринку, плотери серії Optima V відображають історію розробки високотехнологічного обладнання Valiani. Вони демонструють універсальність і філософію компанії, яка відповідає потребам у галузі офсетного та цифрового друку, POP/POS, пакування, а також швейної та шкіряної промисловості.

Технічні характеристики*

Модель	Optima V80	Optima V160	Optima V250
Робочий стіл	1230x815 мм	1230x1630 мм	1230x2500 мм
Товщина різання	Зі стандартним ріжучим інструментом: до 5 мм З осцилюючим ріжучим інструментом: до 20 мм		
Швидкість різання	До 840 мм/сек		
Матеріали	Гофрований, рифлений і складаний картон / ПВХ та пінопластова дошка / вінілові, пластикові клейові листи / світловідбивні листи алмазного класу / шкіра, тканина та пінопласт		
Інтерфейс	USB 2.0		
Формати файлів	.SVG, .PLT, .DXF, CF2		
Джерело живлення	Optima V80/V160: Однофазне - 230В / 50-60 Гц / 16А Optima V250: Однофазне - 230В / 50-60 Гц / 18А		
Вимоги до тиску повітря	6 BAR/90 PSI (3,5 CFM) 8 BAR/115 PSI (5,3 CFM) з осцилюючим інструментом		
Розміри (ШxГxВ)	1830x1430x1200 мм	1830x2230 x1200 мм	1830x3010 x1200 мм
Вага	440 кг	480 кг	600 кг
Стандартна конфігурація	Optima V, підставка, ріжучий інструмент і вакуумний насос.		
Гарантія виробника	5 років		

*Відмова від відповідальності. У рамках плану подальшого вдосконалення продукту технічні характеристики та опублікована тут інформація можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Приклади продукції

