

Fiery® Color Controller N-70

Fiery FS500 Pro



Максимальная прибыль благодаря непревзойденной производительности

Выполняйте более прибыльные задания за меньшее время с помощью высококлассного Fiery Color Controller N-70 для печатных машин RICOH Pro C9500.

Высочайшая скорость

- Увеличьте объемы выпуска продукции с помощью технологии Fiery HyperRIP™, позволяющей быстрее обрабатывать большие и сложные задания или большие объемы отдельных заданий.

Неизменно точная цветопередача

- Профили Fiery Edge™ позволяют получать великолепные цвета с равномерным смешиванием красителей, максимальной детализацией затененных участков и превосходной четкостью изображений.
- Встроенные функции Fiery Spot Pro и Fiery ImageViewer обеспечивают точное воспроизведение фирменных цветов и позволяют быстро настраивать цвета непосредственно на цифровом контроллере для поддержания высокой эффективности производства.
- Добавьте Fiery ColorGuard™ для упрощения задач проверки цвета и отслеживания качества цветопередачи.

Конкурентные преимущества благодаря интеллектуальным решениям

- Сократите время настройки задания печати с помощью программы Fiery JobExpert™, которая анализирует задание и динамически выбирает оптимальные настройки печати.
- Встроенная функция Fiery Preflight Pro обеспечивает полный контроль качества файлов PDF для выявления потенциальных ошибок и проверки соответствия файлов отраслевым стандартам.
- Выполняйте подготовку сложных документов к печати с использованием прилагаемого ПО Fiery Impose-Compose или дополнительного ПО Fiery JobMaster.
- Оптимизируйте и упростите управление материалами для печати с помощью каталога материалов для печати Fiery.
- Повысьте эффективность работы благодаря преимуществам автоматизации, реализованной с помощью встроенного браузерного приложения Fiery JobFlow™ Base.





Технические характеристики Fiery Color Controller N-70

Печатные машины Fiery Driven™

- RICOH Pro C9500
- Поддержка всех финишеров печатных машин

Оборудование и платформа

- Два 12-ядерных процессора Intel® Xeon®
- ОЗУ 32 ГБ
- Загрузочный твердотельный накопитель для ОС и ПО Fiery плюс 2 жестких диска по 2 ТБ
- USB 3.0: 4 порта на задней панели, 3 порта на панели Fiery QuickTouch™
- Microsoft Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
- Fiery Installer Builder
- Системное программное обеспечение Fiery F5500 Pro
- ПО Fiery QuickTouch

Производительность

- Fiery HyperRIP™
- SmartRIP
- Отправка заданий в очередь, их растеризация и печать
- Печать со строго заданным порядком
- Расчетное время печати

Обработка цвета и изображений

- Встроенная калибровка с помощью автоматизированного встроенного датчика
- Цветовые профили Fiery Edge™
- Fiery Graphic Arts Pro Package (подписка на 5 лет в комплекте) – Fiery Spot Pro, Fiery ImageViewer, Fiery Preflight Pro, Fiery Postflight, Контрольная шкала Fiery
- Технология управления цветом Fiery ColorWise®
- Поддержка цветов PANTONE®
- Fiery Calibrator
- Композитное наложение
- Сглаживание изображения
- Повышение качества изображения
- Fiery Image Enhance Visual Editor

Поддержка интерпретатора Adobe

- Adobe® PDF Print Engine® 5.5¹
- CPSI версии 3020

Производительность и рабочий процесс

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery JobExpert™
- Fiery Smart Estimator
- Fiery Impose-Compose (подписка на 5 лет в комплекте)
- Консоль Fiery – Доступ к Command WorkStation через пользовательский интерфейс принтера
- Каталог материалов для печати Fiery
- Fiery JobFlow™ Base
- Fiery Hot Folders / виртуальные принтеры
- Драйверы Fiery для Windows и Mac®
- Fiery WebTools™
- Наборы настроек сервера Fiery
- Fiery Go (Android™ и iOS)
- Устройство изготовления брошюр
- Графический интерфейс

Печать переменных данных

- Fiery FreeForm™ Create
- Поддерживаемые форматы файлов: Fiery FreeForm Plus, PPML v3.0, PDF/VT-1 и 2, Creo VPS
- Запись VDP и настройка уровня заключительной обработки, печать диапазона записи VDP, назначение длины записи, VDP Resource Manager, предварительный просмотр растеризации VDP, спуск полос VDP

Поддерживаемые форматы файлов

- Adobe® PostScript®, уровни 1, 2, 3; Adobe PDF; PDF/X-1a, 3 и 4; оптимизированные файлы PDF и PS; расширенные версии PCL6/PCL5
- JPEG, EPS, TIFF (с помощью Hot Folders)
- Форматы документов Microsoft Office: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx, pub (с помощью Hot Folders)

Интеграция

- Fiery JDF v1.8
- Fiery API
- Возможность интеграции с MIS и Web-to-Print
- Интеграция рабочего процесса допечатной подготовки (Heidelberg® Prinect, Kodak® PRINERGY, Agfa® Apogee, SCREEN EQUIOS)

Безопасность

- Безопасное удаление, профили безопасности, журнал аудита безопасности
- Шифрование данных по стандарту FIPS 140-2
- Соответствие стандартам ISO/IEC 15408 и IEEE 2600 (общие критерии)*²
- Для соответствия особым требованиям безопасности можно использовать защищенный образ ОС Windows, созданный клиентом.
- Блокировка портов, фильтрация по IP-адресу, аутентификация 802.1X, шифрование IPsec, HTTPS с поддержкой TLS 1.3
- Оптимизированное управление сертификатами
- Автоматическое создание самозаверенных сертификатов Fiery
- Безопасная печать, средство безопасности PostScript, безопасность работы с USB-накопителями
- Обновления программного обеспечения с цифровой подписью

Сетевые подключения

- TCP/IP, AppleTalk, Bonjour, SNMP, порт 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, Point and Print, печать по электронной почте (PS / PDF), поддержка IPv6, аутентификация LDAP

Управление устройствами и аналитика

- Fiery IQ: Dashboard, Insight, Notify, Go – Fiery ColorGuard (опция) – Fiery IQ Manage (опция)

ЭМС / ЭМП

- FCC и ICES-003 (США и Канада); EN 55032: 2015/BS 55032:2015; маркировка CE (ЕС) / UKCA (Великобритания); RCM (AS/NZS) CISPR 32: 2013; CCC (Китай), BSMI (Тайвань).

Безопасность

- Схема CB – IEC 62368-1: 2018; маркировка CE (ЕС) / UKCA (Великобритания); UL/CSA C.22.2 № 62368-1: 2019 (TUV-NRTL); T-Mark EN IEC 62368-1:2020 +A11; CCC (Китай); EAC (Россия)

Электропитание

- Автопереключение: 100–240 В пер. тока, 10–5 А, 60–50 Гц. Номинальное: 200 Вт, 2 А при 100 В. Максимальное: 600 Вт, 6 А при 100 В

Габариты / масса

- Высота: 527,05 мм, ширина: 234,95 мм, глубина: 571,5 мм
- Масса: 21,77 кг

Дополнительное оборудование и программное обеспечение Fiery

- Подписка Fiery JobMaster³
- Fiery JobFlow³
- Спектрофотометр ES-3000
- Спектрофотометр ES-6000
- Fiery Color Profiler Suite⁴
- Комплект Fiery для защиты жесткого диска
- Комплект Adobe Acrobat® Pro
- Fiery NX Station GL / LS
- Fiery IQ Manage
- Fiery ColorGuard³
- Комплекты RICOH TotalFlow⁵

Совместимое оборудование и программное обеспечение RICOH⁵

- RICOH IPDS
- RICOH ProcessDirector
- RICOH TotalFlow Prep
- RICOH TotalFlow Production Manager
- RICOH TotalFlow BatchBuilder
- RICOH TotalFlow Producer
- RICOH Supervisor
- RICOH @Remote

¹ Новые функции и пакеты обновлений выпускаются на регулярной основе.

² При правильной настройке конечным пользователем или поставщиком услуг.

³ Доступна бесплатная 30-дневная пробная версия.

⁴ Бесплатная пробная версия в демонстрационном режиме.

⁵ Для получения полного списка обращайтесь в RICOH.



Дополнительную информацию см. на сайте www.fiery.com

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with Fiery, LLC products and services.

ColorGuard, ColorRight, Command WorkStation, ColorWise, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Edge, Fiery Essential, Fiery HyperRIP, Fiery Impose, Fiery Impress, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Prep-it, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery TrueBrand, FreeForm, MicroPress, IQ, PrintMe, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Fiery, LLC and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.